

ARMOIRES FORTES IGNIFUGES

FIREPROTECT, armoires ignifuges 60 mn



L'armoire FIRE PROTECT a été conçue pour protéger les documents du feu. Entre les parois une épaisseur de béton cellulaire bloque la montée de la température qui ne dépasse pas les 170°C à l'intérieur.



F P 133 EL



F P 67 EL

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Testés pour l'ignifugation LFS 60 P (60 minutes pour le papier)
- Testés anti-effraction IMP S2
- Epaisseur des portes de 70 mm inarrachables
- Diamètre des pènes 20 mm
- Ouverture de la porte 180°
- Couleur RAL 7035
- Serrure électronique en standard
- 1 TIROIR hauteur 100 mm dans le F P 165 EL



Joint intumescent
d'étanchéité



Fixation au sol
12 mm



Serrure
électronique
PLS1

Modèle	Volume en Litre	Dimensions externes H x L x P en mm	Dimensions internes H x L x P en mm	Poids En Kg	Etagères
F P 30 EL	15	296 x 430 x 365	193 x 326 x 236	34	1
F P 51 EL	41	510 x 445 x 425	402 x 341 x 296	54	1
F P 67 EL	49	713 x 485 x 450	527 x 346 x 301	86	1
F P 75 EL	64/8	792 x 485 x 450	607 x 346 x 301	103	1
F P 93 EL	98/10	972 x 565 x 450	786 x 426 x 301	138	2
F P 120 EL	236/26	1249 x 711 x 580	1034 x 546 x 418	290	2
F P 133 EL	267/26	1363 x 711 x 580	1170 x 546 x 418	332	2
F P 165 EL	340/26	1700 x 711 x 580	1487 x 546 x 418	390	3